



LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

für das Produkt **SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL**
Nr. 1260

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **EN 12004:2007+A1:2012:C2TE-S1**

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Verformbarer, zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit
verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesenarbeiten,
innen und außen**

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1
22885 Barsbüttel

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3, System 4 für das Brandverhalten

6a. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle **Säurefliesner-Vereinigung e.V.** mit der Kennnummer **1212** hat die Typprüfung hinsichtlich der Klassifizierung vorgenommen.

6b. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	Klasse E	EN 12004:2007+A1:2012
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	NPD	
Verbundfestigkeit <ul style="list-style-type: none"> Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung 	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Klima-/ Warmlagerung <ul style="list-style-type: none"> Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung 	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Wasser/ Feuchtigkeit <ul style="list-style-type: none"> Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung 	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Frost-/ Tauwechsellagerung <ul style="list-style-type: none"> Haftzugfestigkeit nach Frost-/ Tauwechsel-Lagerung 	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

nicht relevant

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Denis Heller
Bereichsleitung Technik

Barsbüttel, 21.06.2023