

LUGATO

BESTE BASIS Konzentrat



Tiefgrundierung vor Anstrichen, Putzen, Klebstoffen und Bodenausgleichmassen. Erforderlich für alle saugfähigen Untergründe, z. B. Gipsbaustoffe.

Konzentrat. BESTE BASIS gibt es auch gebrauchsfertig.

Produktleistung

- | Lösemittelfreies Grundierkonzentrat mit doppelter Reichweite.
- | Wirtschaftlich durch 1:1-Verdünnung mit Wasser.
- | Dringt tief in Baustoffe ein.
- | Reguliert das Saugvermögen von Baustoffen.
- | Trocknet schnell und farblos auf.
- | Verlängert die offene Zeit und damit die Nachbearbeitungszeit von Folgeprodukten.
- | Verbessert die Haftung von Anstrichen, Putzen, Klebstoffen, Bodenausgleichmassen, Wandspachtelmassen, Tapeten.
- | An Boden, Wand und Decke. Innen und außen.
- | Sehr emissionsarm (EMICODE EC1) - daher besonders geeignet in Innenräumen.



Grundieren eines saugfähigen Putzes vor Folgearbeiten, z. B. Anstreichen.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Anhydritestriche, Beton, Gipsbauplatten, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten, Gipsputz, Heizestriche (anhydrit- oder zementgebunden), Holzböden, Kalksandsteinmauerwerk, Kalkzement-, Zementputze, Porenbeton, Spanplatten, OSB-Platten, Zementestriche. Grundierungshinweise des jeweiligen LUGATO Folgeproduktes, z. B. Abdichtungen, Fliesenklebstoffe, Bodenausgleichmassen, Wandspachtelmassen, Anstriche, Kunstharzputze, beachten!
Beschaffenheit	saugfähig, sauber, tragfähig, nicht mürbe, trocken, frei von trennenden Verunreinigungen.
Vorbereitung	mürbe Oberflächen bis zum gesunden Untergrund abtragen. Staub entfernen.

Verarbeitung



1

BESTE BASIS Konzentrat 1:1 mit Wasser verdünnen.



2

Verdünnung mit Quast oder Pinsel auftragen. Pfützen- und Läuferbildung vermeiden. Nur soviel BESTE BASIS auftragen, dass kein glänzender Film entsteht.

Produktdaten

Verbrauch	50-100 ml unverdünntes Material/m ² , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Ergiebigkeit	50-100 m ² (5 l); 10-20 m ² (1 l).
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	5-30 °C.
Trocknungszeit	1-4 Stunden.
Ökologie	lösemittelfrei. Sehr emissionsarm (EMICODE EC 1).
Inhaltsstoffe	Kunststoffdispersion, Entschäumer, Konservierungsmittel (Enthält Benzisothiazolon (BIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.).
Packungsgrößen	5 l, 1 l.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15-20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

- | Angrenzende Flächen vor Spritzern schützen.
- | Grundierte Flächen bis zur Durchtrocknung vor Frost und Regen schützen.

Arbeitssicherheit:



Achtung

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 11/2022

LUGATO