

UNIVERSAL-GRUNDIERUNG



Apprêt prêt à l'emploi pour supports absorbants et non absorbants dans les logements et bâtiments publics.



Produkttechnologie von
WAKOL

Caractéristiques du produit

- | Facile à mettre en œuvre et à séchage rapide.
- | Exempt de solvants.
- | Régule et uniformise le pouvoir absorbant du support.
- | Très grand rayon d'action.
- | Améliore l'adhérence et la mise en œuvre des produits posés ensuite.

Utilisation

Pour apprêter :

1. les supports absorbants comme les chapes.
2. les supports épais et résistant à l'eau, comme les carrelages.
3. les restes de colle résistant à l'eau.
4. les sols chauffés.

Avant de coller des colles pour revêtements de sol de LUGATO (exception : PARKETTKLEBSTOFF) et avant d'égaliser avec GLÄTT- & FEINSPACHTELMASSE.

Usage intérieur.

Supports et préparation

Supports adaptés : chapes anhydrites, de ciment et d'asphalte coulé (chauffées également) ; béton et blocs en béton, plaques en fibro-ciment, carrelages, peintures résistant à l'humidité, lames en bois, laques à résine synthétique, terrazzo, chapes sèches (plaques de fibres-gypse, panneaux de particules, panneaux OSB).

Tous les supports appropriés : doivent être cohésifs, secs, sans fissures ni impuretés gênant l'adhérence comme la poussière, le bitume, les graisses et les produits d'entretien. Sans couches gênant l'adhérence comme les couches de frittage, les peintures et les couches de vitrifiant.

Colmater les fissures avec 2K-RISSVERGUSSHARZ.

Mise en œuvre



1

Secouer le flacon avant la mise en œuvre et verser dans un seau adapté pour la suite de la mise en œuvre.



2

Appliquer au rouleau uniformément sur le support, éviter la formation de flaques et laisser sécher 1 à 4 heures.

Caractéristiques du produit

Consommation	env. 100–150 g/m ² , en fonction de la structure de la surface et du pouvoir absorbant du support.
Temps de séchage	env. 1–4 heures.
Température de mise en œuvre	15 à 25 °C.
Résistance à la température après séchage	jusqu'à 70 °C.
Composition	dispersions à base de résine synthétique, adjuvants organiques, conservateurs.
Environnement	très faibles émissions EMICODE EC1 ^{PLUS} . GISCODE D1.
Durée de stockage	dans son emballage d'origine, se conserve au moins jusqu'à la date imprimée sur l'emballage. Ne pas stocker en dessous de +5 °C, sensible au gel.

Toutes les durées sont indiquées pour 20 °C et 65 % d'humidité relative.

À noter

Sécurité au travail : conserver hors de portée des enfants. Éliminer les souillures à l'eau et au savon. Ne pas laisser sécher sur la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement soigneusement à l'eau. Le cas échéant, consulter un médecin. Contient de la 1,2-benzisothiazolinone, mélange de chlorométhylisothiazolinone et méthylisothiazolinone. Peut provoquer des réactions allergiques. Si nécessaire, télécharger la fiche de données de sécurité sur le site Internet www.lugato.de.
Directive 2004/42/CE : cat. IIA/h(PA)/valeur limite 30 g/l ; le produit contient < 30 g/l VOC.

Élimination : Déposer le contenu aux déchets spéciaux. Vider, puis recycler l'emballage.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander.

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40-6 94 07-222.



Dans l'industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l'adoption d'un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mondial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l'initiative internationale, des milliers d'entreprises et des millions d'employés œuvrent dans ce sens. L'objectif, c'est de s'engager volontairement à dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement. En sa qualité de membre de la fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s'engage au respect de ces objectifs.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits. Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche ni suite à des conseils donnés oralement.

La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.

Séminaires

En coopération avec ses distributeurs, LUGATO transmet les connaissances pratiques p.ex. pour la pose de carrelage. Pour plus d'informations, consultez www.lugato.de ou bien votre distributeur local pour connaître les prochains ateliers de bricolage.



Simple à faire soi-même

Demandez à votre distributeur la brochure « Simple à faire soi-même ». Sur plus de 160 pages et 1.000 photos, vous apprendrez tout, de la pose du carrelage à l'étanchéification des ouvrages. Toutes les instructions sont présentées simplement avec des photos détaillées.



LUGATO GmbH & Co. KG
D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110
Internet: www.lugato.de
Copyright by LUGATO. Stand 02/2019

LUGATO
Fürs Leben gemacht