

LUGATO

FESTER HALT SOCKELKLEBER



Colle en cartouche pour plinthes en bois et plastique.

Caractéristiques du produit

- | Colle en dispersion sans solvants.
- | Application facile et pratique en cartouche.
- | Adhère de manière ferme et flexible.
- | Résistance finale supérieure au bois.

Applications

Pour le collage de plinthes et baguettes de protection, nez de marche, conduites de câbles.

Usage intérieur.



FESTER HALT ne contient pas de solvants et possède un fort pouvoir collant.

Supports et préparation

Supports appropriés	béton, ouvrages de maçonnerie, crépi, plaques de placoplâtre, bois, matériaux synthétiques, métaux.
Supports inappropriés	papiers peints, polyéthylène.
Propriétés	solides, propres, exempts de graisse, secs.
Préparation	retirer les papiers peints et éliminer les peintures. Ragrée les défauts de planéité et creux jusqu'à 5 mm avec SOCKELKLEBER et de plus de 5 mm avec R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL.

Mise en œuvre

Appliquer la colle en bandes sur le support ou le matériau à coller à l'aide d'un pistolet à cartouche. Appuyer sur le matériau à coller et aligner dans les 15 minutes qui suivent. Essuyer les résidus de colle encore frais avec un chiffon humide.

Données du produit

Consommation	env. 40-60 g/m ² .
Rendement (450 g)	env. 7,5-10 m.
Température de mise en œuvre	10-30 °C.
Composition	résine synthétique en dispersion, matières de charge en calcite, agent antimoussant, épaississant, agent mouillant.
Environnement	ne contient pas de solvants. Très pauvre en émissions ^{PLUS} (EMICODE EC 1 ^{PLUS}).
Conditionnement	450 g (= 310 ml).
Durée de stockage	dans son emballage d'origine, se conserve au moins jusqu'à la date indiquée sur l'étiquette. Stocker à l'abri du gel.

Attention

- | Ne pas utiliser dans les milieux constamment humides ou dans les saunas.
- | Le support ou le matériau à coller doivent être absorbants.
- | Des matériaux de construction non absorbants retardent le durcissement.

Sécurité au travail :



Attention

Contient du 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer des réactions cutanées allergiques. Contient 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, mélange de : 5-chlor-2-méthyl-2H-isothiazol-3-on et 2-Méthyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Peut produire une réaction allergique. Si un avis médical est nécessaire, veiller à avoir un contenant ou une étiquette à portée de main. Tenir hors de la portée des enfants. Porter des gants de protection / vêtements de protection / protections oculaires / masques de protection. Éliminer le contenu / récipient selon les prescriptions locales et nationales en vigueur.

Si nécessaire, télécharger la fiche de données de sécurité sur le site Internet www.lugato.de.

Élimination : laisser durcir le contenu résiduel et l'éliminer comme déchet ménager ou déchet de chantier. Vider, puis recycler l'emballage.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander.

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222.



Dans l'industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l'adoption d'un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mondial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l'initiative internationale, des milliers d'entreprises et des millions d'employés œuvrent dans ce sens. L'objectif, c'est de s'engager volontairement à dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement. En sa qualité de membre de la fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s'engage au respect de ces objectifs.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits.

Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche, ni suite à des conseils donnés oralement.

La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, ☎+49 (0)40 69407-0
l'import / service commercial Schweiz: Puag AG, Oberebenestrasse 51,
CH-5620 Bremgarten, CH-Infoline: 0848 810 800

Copyright by LUGATO. Stand 11/2022

LUGATO