

# SILICON-ENTFERNER



Pour retirer sans traces les joints en silicone durcis et frais.

## Caractéristiques du produit et utilisation

- | Pâte de nettoyage ultra-efficace.
- | Détache les joints en silicone frais et durcis et les souillures de silicone.

## Supports

**Adaptés** céramique, verre, émail, acrylique, PVC, béton, crépis, ouvrages en maçonnerie, métaux (cuivre, laiton, aluminium anodisé, acier inoxydable, surfaces chromées. Des décolorations sont possibles et s'éliminent avec un produit à polir le métal.)

**Propriétés** sec.

## Mise en œuvre

Retirer l'ancien silicone avec un couteau jusqu'à une épaisseur de couche de max. 2 mm. Pour ouvrir : appuyer sur le bouchon à visser et tourner (sécurité enfants). Percer le sceau à l'aide d'une aiguille/d'un clou. Appliquer l'enlève-joints SILICON-ENTFERNER sur toute la surface des restes de silicone, en épaisseur d'au moins 3 à 5 mm. Laisser agir pendant 1 à 5 heures. Éliminer les restes de silicone p. ex. à l'aide d'une spatule en bois. Nettoyer le support avec un chiffon doux et un peu de white spirit. Le cas échéant, renouveler l'opération.

## Caractéristiques du produit

<b>Rendement (80 ml)</b>	2 à 8 m de joints en fonction de l'utilisation et de l'épaisseur de couche.
<b>Composition</b>	benzène-sulfonique, dérivés de 4-C10-13-sec-akyle, naptha, épaississant.
<b>Conditionnement</b>	80 ml.
<b>Durée de stockage</b>	dans son emballage d'origine, se conserve au moins jusqu'à la date imprimée sur le haut du tube. Stocker à l'abri du gel, au frais et au sec. Toutes les durées sont indiquées pour 15-20 °C et 65 % d'humidité relative.

## À noter

Ne pas mettre le SILICON-ENTFERNER en contact avec les couches de peinture ou les surfaces non résistantes aux acides, comme le marbre. En raison de la diversité d'applications et de supports, il est toujours recommandé de faire un essai à un endroit non visible.

### Sécurité au travail :



Danger

acide benzènesulfonique, dérivés de sec-alkyl-4 en C10-13. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Garder sous clef. Si nécessaire, demander la fiche de données de sécurité ou la télécharger sur le site Internet [www.lugato.de](http://www.lugato.de) en allemand.

**Élimination** : Jeter l'emballage et les restes aux déchets spéciaux. Recycler l'emballage quand il est vide.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits. Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche, ni suite à des conseils donnés oralement.

La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.



Dans l'industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l'adoption d'un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mondial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l'initiative internationale, des milliers d'entreprises et des millions d'employés œuvrent dans ce sens. L'objectif, c'est l'engagement volontaire à dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement. En sa qualité de membre de la fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s'engage au respect de ces objectifs.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander !

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222.

## Séminaires

En coopération avec ses distributeurs, LUGATO transmet les connaissances pratiques p.ex. pour la pose de carrelage. Pour plus d'informations, consultez [www.lugato.de](http://www.lugato.de) ou bien votre distributeur local pour connaître les prochains ateliers de bricolage.



## Simple à faire soi-même

Demandez à votre distributeur la brochure « Simple à faire soi-même ». Sur plus de 160 pages et 1.000 photos, vous apprendrez tout, de la pose du carrelage à l'étanchéification des ouvrages. Toutes les instructions sont présentées simplement avec des photos détaillées.



LUGATO GmbH & Co. KG, D-22885 Barsbüttel,  
Service technique, tél. : +49 (0)40 69 40 7 - 222, [technik@lugato.de](mailto:technik@lugato.de)  
[www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Version 06/2017

**LUGATO**  
Fürs Leben gemacht