

TROCK'NE MAUER SILICON-IMPRÄGNIERUNG



Schützt Fassaden vor Regen, Eis und Schnee und damit vor Wärme- und Energieverlusten.

Produktleistung

- | Lösemittelfreie Siliconharz-Imprägnierung.
- | Mit lang anhaltendem Abperleffekt und langer Schutzwirkung.
- | Dringt tief in Baustoffe ein und trocknet farblos auf.
- | Schützt Fassaden vor Wärme- und Energieverlusten.
- | Beeinträchtigt die Wasserdampfdiffusion nicht.
- | Verringert Schimmel-, Moos- und Algenwachstum.
- | Verringert das Auftreten von Ausblühungen und Frostschäden.

Praxistipp: TROCK'NE MAUER immer bis zur Sättigung auftragen.

Anwendungen

Zum Imprägnieren von Fassaden, Kaminköpfen, Dachziegeln, Terrassen, Balkonen und mineralischen Dekorputzen.

Außen.



TROCK'NE MAUER: Abperleffekt von imprägniertem Mauerwerk.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	saugfähige Baustoffe, z. B. Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Putz, Dachziegel, Sandsteine, mineralische Dekorputze.
Beschaffenheit	sauber, trocken bis leicht feucht, fest und rissfrei. Feine Haarrisse stören nicht. Beton, Mörtel, Putz vor dem Imprägnieren erhärten lassen (mindestens 4 Wochen). Terrassen und Balkone müssen ausreichendes Gefälle von 2 % haben.
Vorbereitung	Vorbereitung: Fenster, Türen und angrenzende Oberflächen mit Folie vor Spritzern schützen.

Verarbeitung



1

Vor Verarbeitung aufschütteln. TROCK'NE MAUER im Eimer vorlegen.



2

Mit sauberem Quast, Schwammrolle oder Baumspritze (Sprühnebel nicht einatmen) bis zur Sättigung imprägnieren. Oben am Mauerwerk beginnen.



3

Zweimal nass in nass auftragen.



4

Auftragen von TROCK'NE MAUER auf einen Kaminkopf.

Achtung! Bei Imprägnierung von Fliesenbelägen auf Balkonen oder bei Wiederholungsimprägnierungen nicht eingedrungenes Material abwischen. Keinesfalls antrocknen lassen. Spritzer auf Fenstern im frischen Zustand mit Wasser entfernen.

Produktdaten

Verarbeitungstemperatur	3–35 °C.
Verbrauch	200–700 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Ergiebigkeit	14–50 m ² (10 l), 7,5–25 m ² (5 l), 1,4–5 m ² (1 l).
Inhaltsstoffe	niedermolekulare Siloxane und Silane, Konservierungsmittel (Enthält Benzisothiazolon (BIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.).
Ökologie	lösemittelfrei.
Packungsgrößen	10 l, 5 l und 1l.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern.

Bitte beachten

- | Der Abperleffekt setzt erst nach Tagen, die hydrophobierende Wirkung bereits nach wenigen Stunden ein.
- | Nur oberhalb Erdniveau einsetzen, darunter z.B. mit LUGATO UNIVERSAL-ABDICHTUNG oder mit PROTEKT MULTIFUNKTIONS-ABDICHTUNG abdichten.
- | Nach Trocknung kann eine Farbvertiefung des Untergrundes auftreten.
- | Nicht bei drohenden Niederschlägen verarbeiten.

Arbeitssicherheit:



Achtung

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.

ALLESKÖNNER
Heimwerker-Seminare für alle.

Thema: Fliesen verlegen.

Teilnahme hier im Markt - bitte melden Sie sich an.

Ab 21.09.2019 von 14,00 bis 18,00

LUGATO
Fürs Leben gemacht

LUGATO GmbH & Co. KG
D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 05/2024

