

LUGATO

WEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ



Prepara e protegge le pareti e le facciate con un intonaco stendibile come una normale vernice.

Prestazioni del prodotto

- | Intonaco al lattice di ottima qualità da stendere a rullo.
- | Con marmo italiano originale.
- | Garantisce uno spessore di copertura dieci volte superiore ad una normale vernice. Grazie a ciò garantisce una durata e una resistenza notevolmente superiori.
- | Bianco ghiaccio, resistente alle intemperie, resistente agli urti, resistente all'usura, permeabile al vapore acqueo.
- | Privo di solventi e plastificanti nel rispetto delle linee guida VdL 01.
- | Granulometria 0,5 mm.

Suggerimenti per l'uso: per la stesura diretta con rullo accertarsi che il rullo sia completamente imbevuto di intonaco.

Modalità d'impiego

1. Per facciate, case a traliccio, balconi, loggioni, garage, costruzioni in calcestruzzo cellulare.
2. Per stanze abitabili, camini e cappe, trombe scale, corridoi, cucine, bagni, stanze per gli hobby.

Per pareti. Per interni ed esterni.



WEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ:
lavorazione leggera, visivamente significativa,
protezione contro le intemperie duratura.

Sottofondi e preparazioni

Per tutti i sottofondi valgono i seguenti requisiti: lisci, resistenti ai carichi, puliti, privi di polvere, asciutti, liberi da oli e grassi, liberi da residui (ad esempio di colle per tappezzerie). Levigare eventuali dislivelli all'interno con ROHBAUSPACHTEL INNEN e all'esterno con ROHBAUSPACHTEL AUSSEN. Chiudere eventuali crepe con RISS- UND FUGEN-ZU. Proteggere i telai delle finestre e le capriate con nastro adesivo.

Sottofondi adatti	Caratteristiche del sottofondo/ Preparazione	Preparazione sottofondi
Pitture	resistente all'acqua, stabile.	Ricoprire i sottofondi (eccetto le vernici) con basi BESTE BASIS o WEISSES HAUS SPERRGRUND
Calcestruzzo	almeno 4 settimane di età, eliminare i residui di oli minerali.	
Pannelli in fibrocemento (Eternit)	nuovi, avvitati saldamente.	
Pannelli in gesso, cartongesso, fibra di gesso	spolverare.	
Intonaco a base di gesso	almeno 4 settimane di età, rimuovere la pellicola di gesso.	
Costruzioni in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, mattoni	spatolare all'interno con ROHBAUSPACHTEL INNEN, all'esterno con ROHBAUSPACHTEL AUSSEN, lasciare asciugare.	
Intonaci a base di calcestruzzo o cemento	almeno 4 settimane di età.	
Pannelli di truciolato	I pannelli di truciolato sono adatti soltanto dopo averli trattati con WEISSES HAUS SPERRGRUND.	
Sottofondi non adatti		
vernici a base di calce, colori a base di colla, pannelli di compensato o truciolato, tappezzerie.		

Lavorazione



1

Ricoprire con basi BESTE BASIS. Lasciare asciugare.



2

Agitare l'intonaco con l'agitatore. Stendere un sottile strato di ROLLPUTZ (1-2 mm) con una cazzuola. Utilizzare utensili privi di ruggine.



3

Agitare l'intonaco con l'agitatore. Stendere un sottile strato di ROLLPUTZ (1-2 mm) con una cazzuola. Utilizzare utensili privi di ruggine.



4

Tramite il rullo a struttura, la struttura si adatta immediatamente. Varianti della struttura a rullo: le nervature possono essere interrotte a fresco con una cazzuola.

Tonalità: l'intonaco può essere colorato con al massimo il 2% di colore, generando così tonalità pastello.

Copertura: possibile con vernici.

Dati prodotto

Consumo	1,5-2,2 kg/m ² .
Resa (20 kg)	9,1-13,3 m ² .
Temperatura di lavorazione/ del sottofondo	5-30 °C.
Tempo di utilizzo	10-20 minuti.
Tempo di asciugatura	1-3 giorni.
Granulometria	0,5 mm.
Composizione	resina sintetica per dispersione, granulato di marmo, farina di marmo, pigmento bianco, antischiumogeno, addensanti, tensioattivi, conservanti.
Protezione ambientale	privo di solventi e di plastificanti secondo le linee guida VdL 01.
Confezione	20 kg, 8 kg.
Conservazione	in confezione originale con data di scadenza: vedi etichetta. Tenere al riparo dalle basse temperature. Le indicazioni temporali si riferiscono a temperature di 20 °C e ad un'umidità relativa del 65 %.

Attenzione

- | Per evitare contatti indesiderati, proteggere le superfici collegate senza interruzione.
- | Non lavorare sotto pioggia battente o in pieno sole.
- | Temperature basse e elevata umidità dell'aria provocano l'indurimento.
- | Non utilizzare su superfici impiegate in acque ferme.
- | Contiene granulati naturali. Questo può provocare instabilità del tono del colore. Proteggere le superfici collegate con materiali del medesimo lotto di produzione.

Sicurezza sul lavoro:



Attenzione

Contiene 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Può provocare reazioni allergiche cutanee. Contiene 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, miscela di: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on e 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Può provocare una reazione allergica. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezioni per gli occhi/protezioni per il viso. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Conferire il contenuto/il contenitore ai centri di smaltimento previsti dalle norme nazionali e locali.

Per qualsiasi domanda interpellateci!

Basta telefonare. Per parlare agli esperti LUGATO chiamate il numero: +49 (040) 6 94-222



Per l'industria chimica, Responsible Care (RC) significa comportamento responsabile esercitato attraverso un'iniziativa a livello mondiale. Le associazioni chimiche di numerose nazioni adottano programmi nazionali di RC. L'iniziativa internazionale vede la partecipazione di migliaia di aziende con milioni di dipendenti. L'obiettivo è un impegno volontario a fare più di quanto prescritto: favorire la sostenibilità, dimostrare la responsabilità per i prodotti, garantire maggiore sicurezza per aziende e vicinato, migliorare la tutela della salute sul posto di lavoro e la tutela dell'ambiente. In qualità di membro dell'Associazione delle industrie chimiche tedesche, LUGATO si impegna a rispettare questo obiettivo.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sul livello attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Poiché non possiamo influire sulle condizioni specifiche e sulla corretta esecuzione dei lavori, la nostra garanzia è limitata alla perfetta qualità dei nostri prodotti.

In caso di dubbi verificare quindi l'idoneità del prodotto mediante prove adeguate. Le indicazioni sulla presente scheda tecnica o una consulenza verbale non comportano una responsabilità legale diretta.

La pubblicazione di questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Con riserva di modifica dei dati tecnici.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, ☎+49 (0)40 69407-0
l'importazione / vendita Schweiz: Puag AG, Oberebenestrasse 51,
CH-5620 Bremgarten, CH-Infoline: 0848 810 800

Copyright by LUGATO. Stand 10/2022

LUGATO